铸铜螺纹电动调节阀



VBH-3000系列铸铜螺纹阀体配以电子驱动控制装置后，能调节冷、热水的流量，广泛用于中央空调采暖、水处理、工业加工等系统的流体控制

电动执行器

VA-3200浮点型驱动器



	VA-3200-800	VA-3200-1000
实际输出力（N）	800N	1000N
工作类型	浮点型	
电源	AC24V/AC220V	
消耗功率	5.5VA	
重量(kg)	1	
输入\反馈信号	浮点型（无反馈信号）	
阀门连接尺寸	1/4-28 UNF-2B	
最大行程(mm)	25	
运行速度(mm/s)	0.3	
高度(mm)	205	
工作环境温度	1℃～60℃，10%～95%RH不结露	
储存温度	-15℃～60℃	
适用阀体范围	黄铜螺纹阀与铸钢法兰阀	

VA-3202模拟量驱动器



	VA-3202-800	VA-3202-1000
实际输出力（N）	800N	1000N
工作类型	模拟量	
电源	AC24V	
消耗功率	7.5VA	
重量(kg)	1.1	
输入信号\反馈信号	0-10V/4-20mA	
电压控制信号输入阻抗	>100k	
电流控制信号输入阻抗	<0.50k	
电压反馈负载要求	>1k	
电流反馈负载要求	<0.51k	
上下极限死区范围	≤3.5%	
灵敏度	±0.2V	
阀门连接尺寸	1/4-28 UNF-2B	
最大行程(mm)	25	
运行速度(mm/s)	0.3	
高度(mm)	205	
工作环境温度	1℃～60℃，10%～95%RH不结露	
储存温度	-15℃～60℃	
适用阀体范围	黄铜螺纹阀与铸钢法兰阀	

铸铜螺纹阀体



常规阀型号		VS-236-25	VS-236-32	VS-236-40	VS-236-50	VS-236-65	VS-236-25	VS-236-32	VS-236-40	VS-236-50	VS-236-65
尺寸（mm）		25	32	40	50	65	25	32	40	50	65
形式		二通					三通				
流量系数（Kv）		8	16	25	40	63	8	16	25	40	63
常规阀最大压差(Mpa)	VA-3100执行器	1	0.75	0.5	0.3	0.2	1	0.75	0.5	0.3	0.2
	VA-3200执行器	1.4	1.1	0.8	0.5	0.35	1.4	1.1	0.8	0.5	0.35
阀杆行程（mm）		15	19	19	22	22	15	19	19	22	22
材料	连接方式	丝扣									
	阀体/阀盖	铸造黄铜									
	阀杆	不锈钢304									
	阀板/阀瓣	铸造黄铜+氟橡胶密封垫									
	阀杆密封件	聚四氟乙烯填料及O型氟橡胶密封圈组合									
可承压力		95℃1.6Mpa									
工作介质		水									
流体温度		2-94℃									
流体特性		等百分比									
泄漏量		不大于Kv值的0.05%									
关闭方向		阀杆下行为阀门关闭方向									
连接螺纹		GB/T7306.1国标圆柱内螺纹									